

БЛОКИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ LLOYD COILS



Модель	Технические данные					Цена, €
	Производительность, ΔT=15K, R404, кВт	Площадь теплообменной поверхности, м ²	Присоединения, вход – выход, дюйм	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	Габаритные размеры, мм	
SPR 08 / C3S2	7,5	14,45	1/2 – 3/8	1 x 350	810 x 205 x 462	373
SPR 60 / CSS2	64,3	119,93	1 1/8 – 7/8	3 x 500	2000 x 300 x 924	2050
SPR 75n / C3S2	81,6	131,85	1 1/8 – 7/8	2 x 630	2155 x 322 x 1180	2251
SPR 90n / C3S9	101,9	179,75	1 3/8 – 7/8	2 x 630	2190 x 356 x 1180	2644
TGR 0157 / C2S9	15,7	22,9	5/8 – 1/2	1 x 450	910 x 280 x 615	490
TGR 0181 / C2S9	18,1	33,1	5/8 – 1/2	1 x 450	910 x 280 x 615	563
TGR 0188 / C2S9	18,8	25,9	7/8 – 1/2	1 x 500	1130 x 303 x 766	596
TGR 0230 / C2S9	22,8	26,5	7/8 – 1/2	2 x 450	1390 x 277 x 515	638
TGR 0241 / C2S9	24,1	38,8	7/8 – 5/8	1 x 500	1130 x 303 x 766	688
TGR 0305 / C2S9	30,5	42,9	7/8 – 5/8	2 x 450	1610 x 277 x 614	830
TGR 0352 / C2S9	35,2	62,1	7/8 – 5/8	2 x 450	1610 x 277 x 614	937
TGR 0505 / C2S9	50,2	87,9	1 1/8 – 7/8	2 x 500	1817 x 303 x 766	1287
TGR 1250m / C3S2	125,0	196,5	1 5/8 – 1 1/8	3 x 630	2771 x 360 x 1172	3475
TGR 1500n / C3S2	151,0	285,2	1 5/8 – 7/8	3 x 630	3190 x 360 x 1160	4013